



## Super Nobelair® Soft

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Blau	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Blue
---	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Hoogwaardige 3 lagen TPE slang

Geschikt voor alle pneumatische toepassingen waar hoge souplesse vereist is

- UV en slijtvaste buitenwand
- Met polyester inlagen
- Zeer soepel en flexibel bij lage temperaturen

Hochwertiger 3 Lagen TPE Schlauch

Geeignet für Einsätze in der Pneumatik wo hohe Geschwindigkeit gefordert wird

- UV und abriebfeste Decke
- Mit Polyesterinlagen
- Sehr geschmeidig und flexibel auch bei niedrigen Temperaturen

Premium 3 ply TPE hose

Specially suited for applications where exceptional handling properties are required

- UV and abrasion resistant cover
- With polyester reinforcements
- Extremely souple and flexible, also at sub zero temperatures

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	11.0	45.0	0	81	15
8.0	13.0	56.0	0	106	15
9.0	14.5	63.0	0	131	15
10.0	15.5	70.0	0	141	15
12.7	19.0	89.0	0	200	15
16.0	23.0	112.0	0	265	15
19.0	26.5	145.0	0	337	15
25.0	33.5	210.0	0	493	15

Normen / Standards  
certified by the TÜV organization

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-20 °C                      +60 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 15 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 60 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:  
SUPER NOBELAIR SOFT Ø INN X Ø OUT / Ø  
INN X TH. 15 BAR [BATCH NUMBER]

Lengthen / Längen / Lengths  
25 / 50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter



-2020-

