wave box mit induktiven Näherungsschaltern, 3-Draht PNP

wave box with inductive proximity switches, 3-wire PNP

wave Standard

Varianten Versions

IFM, IS5001

P+F, NBB2-V3-E2

Turck, Bi2-Q10S-AP6X

Technische Daten Technical features

Endschalterfabrikat Producer switch	IFM	P+F	Turck
Endschaltertyp Switch type	IS5001 (PNP N. O.)	NBB2-V3-E2 (PNP N.O.)	Bi2-Q10S-AP6X (PNP N.O.)
Spannung Voltage	10-36 V DC	10-30V DC	10-30V DC
Stromaufnahme Current consumption	0-200 mA	100 mA	15-150 mA
Schaltfrequenz Frequency	800 Hz	1000 Hz	2000 Hz
Leerlaufstrom No-load suppl. current	15 mA	15 mA	15 mA
Anzeige Output indicator	LED gelb LED yellow	LED gelb LED yellow	LED gelb LED yellow
Schutzart Schalter (IP-Code) Enclosure switch	IP67	IP67	IP67
Temperatur Temperature	-25°C ... +80°C	-25°C ... +70°C	-25°C ... +70°C
Bestellnummer Part number	EPP2I01-7, EPE2I01-7 EAE2I01-7	EPP2I01, EPE2I01 EAE2I01	EPP2I01-78, EPE2I01-78 EAE2I01-78



I001:

Optionen auf Seite 52
Options on page 52

Gehäuseinformationen auf Seiten 12-15
Housing information on pages 12-15

Artikelnummer Part number

E □□□□ □□-□-□□□

Gehäuse Housing
- **P** **Polyamid** Polyamide
- **A** **Aluminium** Aluminum
- **V** **Vestamid** Vestamide

Brücke Bracket
- **P** **Polyamid** Polyamide
- **E** **Edelstahl** Stainless steel

Schalter Switches
- **1** **Stück** Piece
- **2** **Stück** Pieces
- **3** **Stück** Pieces
- **4** **Stück** Pieces

Schalterart Switch type
- **M** **Mechanisch** Mechanical
- **I** **Induktiv** Inductive
- **S** **Schlitz** Slot type
- **D** **Doppelsensor** Dual sensor

Optionen Options

Typ Type
- **7** IFM, IS5001
- P+F, NBB2-V3-E2
- **78** Turck, Bi2-Q10S-AP6X

Bohrbild Hole spacing

00	50x25x20	**04**	130x30x50*	**08**	130x30x40*
01	80x30x20	**05**	80x30x40*	**09**	50x25x30
02	80x30x30	**06**	80x30x50*	**10**	F05
03	130x30x30	**07**	130x30x20		

***Diese Bohrbilder sind nur mit Edelstahlbrücke möglich.**
These hole spacings are only available with stainless steel bracket.