

Pompes à Vide et Systèmes

Busch au coeur de l'industrie dans le monde entier



Filtres d'aspiration pour R5 10 à 300 m3/h

Montage horizontal Busch France – sur coude



Niveaux de vide :

Cartouche papier : efficacité de filtration de +99% à 2 microns

Cartouche polyester : efficacité de filtration de +99% à 5 microns

Descriptif:

Raccords brasés pour une utilisation à vide élevé

Clips à torsion en acier inoxydable

Faible perte de charge


Système à joint torique à engagement positif

Carcasse coulée en une pièce

Montage :

Standard : horizontal – avec coude 90° grand rayon et mamelon

Sur demande : vertical - avec mamelon



Éléments pour montage horizontal

Pompe	Référence Élément papier	Référence Élément polyester	Racc. Entrée/sortie filtre	Débit (m3/h)	Dimensions – mm					Poids sans éléments montage
					Sans éléments de montage					
					A	B	C	D	H sugg service E	
RA/RC.0010-0016	945.000.130	945.121.872	3/4	43	95	57	95	48	76	0,4
KB/KC.0010-0025	945.000.130	945.121.872	3/4	43	95	57	95	48	76	0,4
KB/KC.0040	945.000.133	945.121.874	1"1/4	94	111	83	149	67	83	1,4
RB/RC.0021	530.999.101	530.777.101	3/4	41	95	57	95	48	76	0,4
RA/RC.0025-0063	945.000.133	945.121.874	1"1/4	94	111	83	149	67	83	1,4
RA/RC.0100	945.000.135	945.121.876	1"1/4	196	171	105	186	114	133	2,3
RA.0160-0305	945.000.143	945.521.849	2" 2"1/2 montage usine	493	260	116	222	127	235	6,8

